

HOJA TÉCNICA

MECHANICS THREAD LOOSENER

ACEITE PENETRANTE PARA MANTENIMIENTO

Mechanics Thread Loosener es un rápido y efectivo aceite altamente penetrante para disolver óxidos, lacas y gomas de pernos y piezas que se encuentren apretadas.

Mechanics Rhread Loosener es un aceite lubricante de baja viscosidad, por lo que actúa formando una película lubricante que elimina corrosión y facilita el deslizamiento, a diferencia de los aflojapernos en base a parafinas que actúan por oxidación de las microsoldadura.

Esto lo hace apto para su uso en embarcaciones, aviación, minería y cualquier tipo de industria en donde la presencia de residuos oxidantes no sea tolerada.

CARACTERÍSTICAS:

- Inhibe la corrosión. Protege contra el óxido y la corrosión.
- Rápida acción. Rápidamente afloja partes apretadas o gripadas.
- Penetra y lubrica. Minimiza los riesgos de rotura de pernos y rodadura de hilos.
- Disponible en aerosol. Lubrica las zonas de más difícil acceso.

APLICACIONES.

Mechanic Thread Loosener es un lubricante multipropósito para aflojar pernos gripados, eliminar óxido, eliminar chirridos, lubricar bisagras, válvulas, llaves de compuerta a la intemperie, cerraduras y en general para facilitar las tareas de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS		
Grado ISO		32
Visc. cinemática (cSt a 40°C)	D-445	29
Visc. cinemática (cSt a 100°C)	D-445	6
Densidad a 15.5°C. Gr/cc		0.879
PERFORMANCE		
Punto de flama. °C (°F)	D-92	191 (375)
Carga de soldadura. Kg.	D-2783	200
Indice de viscosidad	D-2270	100
Prueba de herrumbre Agua destilada Agua salada sintética	D-665	Pasa Pasa
Corrosión tira de cobre a 200°C por 3 horas	D-130	1B

Envases

Balde Caja 12 spray

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com