

RAILMASTER LFG
GRASA CON GRAFITO PARA VÍAS FÉRREAS

Railmaster LFG entrega máxima protección para las vías y los flanges de ruedas.

La cobertura de sólidos aportada por Railmaster LFG es tenaz, densa, resistente a la lluvia y visible hasta 12 kilómetros del punto de aplicación.

Railmaster LFG está disponible en varios grados, aunque en algunas zonas es posible utilizar un solo grado durante todo el año.

Railmaster LFG no produce cavitación en las bombas, en lugar de formar un vórtice en el tanque, Railmaster LFG desciende uniformemente hacia el fondo del tanque.

Railmaster LFG forma una película vertical que no se desprende y no salpica cuando es golpeada por la rueda.

El recubrimiento es gris y tenaz, por lo que es muy fácil de controlar a simple vista.

CARACTERÍSTICAS:

- **Bombeabilidad.** Excelente bombeabilidad a bajas temperaturas.
- **Protección contra el desgaste.** Los aditivos EP y antidesgaste extienden la vida útil del riel y la rueda.
- **Cohesiva.** Se mantiene en la vía sin escurrir ni salpicar.
- **Resistente al agua.** Soporta sin cambios la lluvia y la humedad ambiental.
- **Sólidos lubricantes.** Contiene un alta concentración de sólidos.

APLICACIONES.

Railmaster LFG puede ser utilizada en vías férreas y pistas de deslizamiento.

Railmaster está disponible a granel y en envases denominados Maintainer.

CARACTERÍSTICAS

Consistencia		0	1	1.5	2
Penetración trabajada	D-217	255 - 285	310 - 340	290 - 320	265 - 295
Viscosidad de aceite base: cSt a 40°C cSt a 100°C	D-445	209.5 16.71	249 15.13	249.0 15.13	249.0 15.13
Densidad a 15.5°C. Gr/cc Lb/gal		0.928 7.63	0.922 7.68	0.922 7.68	0.924 7.70
Espesante		Litio			

PERFORMANCE

Carga de soldadura (Kg.)	D-2596	315	400	400	400
Huella de desgaste (mm)	D-2266	0.45	0.45	0.45	0.45
Corrosión tira de cobre	D-4048	1B	1B	1B	1B
Resistencia al lavado por spray (% de pérdida)	D-4049	N/R	<10	8	<5
Test de corrosión	D-1743	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa
Rango de temperaturas (°C)		-19 a 10	-12 a 32	2 a 43	10 a 54

Envases			
Tanques	Cilindro	Cuñete	Balde

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318

An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmore.com

LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En particular, Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será responsable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están sujetos a las variaciones de fabricación normales.