



EARTHKEEPER EP

GRASA PARA RODAMIENTOS EN CONDICIONES EXTREMAS

Earthkeeper EP 2 es una grasa de alto rendimiento espesada con sulfonato de calcio y con un aceite base de mezclas biodegradables.

Esta grasa de extrema presión ha sido diseñada para cubrir una amplia gama de aplicaciones como alta carga, impactos y vibraciones.

Además de una excelente protección contra el desgaste, Earthkeeper ofrece una notable protección contra el agua salada y ambientes ácidos o alcalinos.

Earthkeeper presenta una excelente resistencia a la oxidación, por lo que sigue lubricando por mucho más tiempo, incluso en ambientes corrosivos como los que prevalecen en zonas costeras, papeleras y minería.

Earthkeeper EP reúne los requisitos expresados en la definición de lubricante de base biológica de la sección 9001 de la FSRIA (Farm Security and Rural Investment Act) del 2002

CARACTERÍSTICAS:

- Supera ampliamente todas las pruebas de biodegradabilidad, calificando como "Fácilmente Biodegradable"
- Alta protección contra el desgaste: aplicable para equipos con cargas extremas.
- Totalmente hidrorrepelente: resiste notablemente el lavado por agua
- Resistencia a la corrosión: protege los elementos lubricados aún en ambientes salinos, ácidos o alcalinos

CARACTERÍSTICAS

Grado NLGI		2
Tipo de espesante		Sulfonato de calcio
Viscosidad de aceite base (cSt a 40°C)	D-445	220
Viscosidad de aceite base (cSt a 100°C)	D-445	49
Tipo de aceite base		Biodegradable

PERFORMANCE

Pérdida al lavado por agua	D-1264	4
Carga de soldadura (Kg.)	D-2783	500
Huella de desgaste (mm)	D-2266	0.6
Punto de gota (°C)	IP-396	275
Mínima temperatura de bombeo (°C)	OEM	-1
Rango de temperatura operacional (°C)		-1 a 120

Envases

Tanques	Cilindro	Cuñete	Balde
---------	----------	--------	-------

WHITMORE'S

THE WHITMORE MANUFACTURING COMPANY

930 Whitmore Drive • P.O. Box 9300 • Rockwall, Texas 75087

USA • (972) 771-1000 • Fax: (972) 722-2108

<http://www.whitmores.com>