

## SURE FILM LF

### GRASA PARA EXTREMA PRESIÓN

Sure Film LF es un robusto lubricante en base a 12-Hidroxiestearato de litio, diseñado para cubrir las necesidades de los equipos de minería y reforzado con aditivos de extrema presión.

#### CARACTERÍSTICAS:

- **Permanece en el rodamiento.** No presenta separación y derrames.
- **Resistencia al lavado por agua.**
- **Estabilidad mecánica.** Puede ser sometida a trabajo continuo sin sufrir cambios de consistencia.
- **Estable ante los cambios de temperatura.**
- **Resiste al sangrado.** Soporta altas presiones sin mostrar separación jabón - aceite
- **Compatibilidad.** No daña los sellos

#### APLICACIONES.

Recomendada para rodamientos de bolas y rodillos cónicos, bujes y descansos de tambores de dragas.

CARACTERÍSTICAS				
		0	1	2
Penetración	D-217	345 - 375	300 - 330	255 - 285
Punto de gota (°C)	D-2265	171	179	185
Viscosidad de aceite base: cSt a 40°C cSt a 100°C	D-2265	218 16.3	218 16.3	218 16.3
Densidad (Lbg/gal a 15.5°C)		7.6	7.76	7.8
Espesante		12 Hidroxiestearato de litio		
PERFORMANCE				
Carga Timken (Lb)	D-2509	45	45	45
Carga de soldadura (Kg.) Indice de carga	D-2596	315 50	315 50	315 50
Huella de desgaste (mm)	D-2266	0.5	0.5	0.5
Prueba de oxidación	D-1743	Pasa	Pasa	Pasa
Menor temperatura de bombeabilidad		-15	-1	1

Envases		
Cilindro	Cuñete	Balde