



# FICHA TÉCNICA

## CITRUS SELECT™ ROCIADOR LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN AEROSOL

Citrus Select™ de Whitmore disuelve grasa y remueve suciedad. Es un limpiador y desengrasante industrial / comercial de uso pesado en un rociador en aerosol seguro para el ozono. Es una mezcla especial basada en solventes naturales que son extraídos de los cítricos.

Citrus Select™ rápidamente disuelve la grasa pegada, aceite, ceras, alquitranes, pintura y suciedad. Rocíe Citrus Select™ directamente en la superficie a limpiar. Si es necesario, deje remojar un tiempo. Limpie.

Citrus Select™ instantáneamente libera el polvo y la grasa del freno de las ruedas del vehículo, lo que permite una fácil limpieza con agua pulverizada.

Citrus Select™ no contiene ácidos ni álcalis, por lo que no se corroe ni daña las superficies metálicas. Es ideal para usarse como agente de prelavado en la ropa de trabajo para romper los depósitos de grasa. Rocíe directamente sobre las áreas grasas antes del lavado.

Citrus Select™ de Whitmore es biodegradable. Su base cítrica natural permite el control de olores desagradables en una variedad de entornos.

Rocíe Citrus Select™ directamente en la superficie a limpiar. Si es necesario, deje remojar un tiempo. Limpie.

Citrus Select™ es especialmente útil para limpiar la suciedad grasienta pegada en áreas que no han sido parte de un régimen regular de limpieza.

### BENEFICIOS:

- OLOR AGRADABLE – base cítrica natural.
- BIODEGRADABLE – sin preocupación sobre los sistemas de alcantarillado ni el daño al ozono.
- RÁPIDO Y EFECTIVO – mano de obra reducida.

### APLICACIONES:

Vidrio	Metal
Madera	Plástico
Tableros de mesa	Escritorios
Estaciones de trabajo	Equipo de producto
Herramientas y componentes terminados	Paredes
Puertas	Sillas
Pasamanos	Gabinets
Computadoras	Teclados
Superficies de vehículos	Ruedas
Elevadores de metal	Superficies interiores de vidrio o madera
Desodorizador de habitaciones	Pizarrones blancos manchados de marcadores
Pre-tratamiento de ropa manchada	

### PRECAUCIÓN - COMBUSTIBLE

El contenido bajo presión o la exposición al calor pueden hacer que explote el contenedor.

No rocíe cerca del calor, chispas o llamas abiertas.

No perforar o incinerar en la estufa a más de 120°F (49°C).

MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Antes de usarse en vinil, cuero o madera, verifique la compatibilidad en un área no visible.

ASTM #		CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
D-97	Punto de vertido, °F (°C)	<-50 (<-46)
	Punto de inflamación, °F (°C), Cleveland Open Cup	115 (46)
Método Gardner	Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C)	11.27
	Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C)	1.35
	Olor	Cítrico
	Color	Incoloro

Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación normal.

**EMPAQUE**

Latas de  
aerosol  
12 por caja

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR.  
También nos puede escribir a [sales@whitmores.com](mailto:sales@whitmores.com)  
O contacte al departamento de ventas en la dirección de abajo.

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318  
Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001 • [www.whitmores.com](http://www.whitmores.com)

