



## FICHA TÉCNICA

### PUNCTURE SEAL HD LUBRICANTE Y SELLO PARA LLANTAS

Con Puncture Seal HD, las pequeñas perforaciones y las fugas de cuerdas son cosa del pasado. Cuando ocurre una perforación o fuga de cuerda, las hebras microscópicas de polímero no tóxico se suspenden en una carrera de solución líquida hacia la fuga de aire, de adhieren a los lados de la abertura y forman un tapón sólido duradero, impermeable al agua lodo y nieve. Sin embargo, Puncture Seal HD se mantiene en forma líquida y se distribuye uniformemente sobre toda la superficie interna de la llanta.

Puncture Seal HD lubrica para ayudar a prevenir la oxidación de llantas y ruedas. Con demasiada frecuencia, el daño a las llantas ocurre cuando la llanta se suelda al cerco debido a la oxidación y al calor. Con Puncture Seal HD, este problema es virtualmente eliminado, lo que hace la remoción de llantas fácil y rápido.

Puncture Seal HD es fácil y seguro de usar. No contiene químicos agresivos y se quita con seguridad de la piel y la ropa. Puncture Seal HD está especialmente diseñado para usarse en llantas usadas en equipo usado en minas, canteras, construcción y todo tipo de aplicaciones fuera de carretera.

#### BENEFICIOS:

- REDUCE EL TIEMPO MUERTO COSTOSO.
- HACE LA RUPTURA DE LLANTAS RÁPIDA Y FÁCIL.
- PREVIENE DAÑO POR OXIDACIÓN Y CORROSIÓN EN LAS LLANTAS Y CERCOS.
- AUMENTA LA VIDA ÚTIL DE LAS LLANTAS.
- EFECTIVO EN TODOS LOS CLIMAS (contiene un anti-congelante).
- LUBRICA PARA PREVENIR QUE LAS LLANTAS "SUELDEN" AL CERCO.

#### APLICACIONES:

**Precaución:** El lubricante y sello para llantas Puncture Seal HD está diseñado para usarse en llantas todo terreno de baja velocidad y en llantas para remolques que no conducen. No lo use en llantas para automóviles ni de aviación ni en llantas en el eje de dirección de los vehículos de carretera. Puncture Seal HD se va a congelar a 0°F (-18°C), pero se ablandará rápidamente a medida que las llantas se calientan durante el viaje.

Llantas de tractor e implementos		Llantas industriales		Llantas fuera de carretera		Equipo de mina para montacargas/cargador	
Tamaño	Pintas por llanta	Tamaño	Pintas por llanta	Tamaño	Pintas por llanta	Tamaño	Pintas por llanta
7.50-10	2	3.40/3.00-5	1	7.50-10	2	2.80/2.50-4	1
9.00-10	3	11.00/4.00-5	1	9.00-10	3	4.00-4	1
4.00-15	1	6.90/6.00-6	1	7.50-15	3	4.10/3.50-4	1
5.00-15	2	12.00/11.00-6	3	10.00-15	4	3.50/-4	1
5.50-16	2	15.00/6.00-6	2	11.00-16	5	5.30/4.50-6	1
6.50-16	3	16.00/11.50-6	3	7.50-20	4	14/8-6	1
8.00-16	4	4.80/4.00-7	1	9.00-20	4	4.00-8	1
9.00-16	4	5.30/4.50-7	1	10.00-20	6	4.80/4.00-8	1
7.50-25	4	6.50-10	2	11.00-20	7	5.00-8	1
10.00-24	6	9.00-10	3	14.00-20	10	5.70/5.00-8	1
13.00-24	9	15.00-10	6	11.00-24	8	17/16-8	1
14.90/13.00-24	10	4.00-12	1	13.00-24	9	18/7-8	1
16.90/14.00-24	12	7.00-12	2	14.00-24	11	5.00-9	1
12.40/11.00-26	8	23.00/8.50-12	3	15.00-25	13	6.90-9	2
13.60/12.00-26	9	26.00/12.00-12	5	18.00-25	15	<b>CARRITOS DE GOLF</b>	
11.00-28	8	4.00-15	1	20.50-25	16	6.50-5	1
12.30/11.00-28	9	7.50-15	3	24.00-25	24	7.00-6	1
23.10/18.00-30	15	8.25-15	4	18.00-26	16	8.00-6	1
9.00-32	7	27.00/8.50-15	3	26.50-29	26	16/11.50-6	1
28.10-32	7	44.00/41.00-16	40	30.00-33	32	018/8.50-8	1
30.00-33	32	48.00/20.00-16	16	30.00-40	36	Para tamaños de llantas no listados, por favor llame al departamento de servicio técnico de Whitmore al 1-800-699-6318	
4.00-36	3	4.00-19	2	21.00-49	25		
11.00-36	9	48.00/25.00-20	19				
12.30-11.00-36	9	66.00/43.00-25	50				
13.6/12-36	12	67.00/34.00-25	34				
12.00-36	10						
12.40/11.00-38	10						
30.00-40	47						
36.00-41	47						
30.00-41	36						

**EMPAQUE**

Tambores	Cubetas	Jarrones 6 por caja	Pintas 12 por caja
----------	---------	------------------------	-----------------------

Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR.

También nos puede escribir a [sales@whitmores.com](mailto:sales@whitmores.com)

O contacte al departamento de ventas en la dirección de abajo.

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318

Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001 • [www.whitmores.com](http://www.whitmores.com)

